

2018-11 版「空調工事部材カタログ (2018A)」の空気周り フレキシブルダクト 異径 (高断熱) におきまして、誤記がございました。

大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

- 【訂正箇所】
- ・ 497 頁  
フレキシブルダクト 選定表
  - ・ 507 頁  
フレキシブルダクト異径 (高断熱) 商品項目

【訂正内容】

・ 497 頁

選定表

品名	品番	用途	消音効果 順位	保温効果 順位	適用範囲			掲載頁
					最大風速 (m/s)	静圧 (Pa)	周囲温度 (℃)	
ストレート(高断熱)	K-FD□D(DK)	保温・消音	3	4	12	-50~500	-5~70	498,507
キットストレート(高断熱)	K-FDK□D(DK)							510
異径(高断熱)	K-FDC□D(DK)							507
ストレート(保温)	K-FDP□E(EK)	保温	4	2	15	-150~500	-5~60	503,509
ストレート(保温)	K-FDPD□E(EK)			1				505,509
ストレート(消音)	K-FDS□E(EK)	消音	2	5	10	-50~300	-5~75	499,508
ストレート(消音)	K-FDSD□E(EK)		1					3
ストレート7.6m(耐湿)	K-FDH□C	保温・多湿	4	5	20	-240~2400	-15~90	511

【誤】



選定表

品名	品番	用途	消音効果 順位	保温効果 順位	適用範囲			掲載頁
					最大風速 (m/s)	静圧 (Pa)	周囲温度 (℃)	
ストレート(高断熱)	K-FD□D(DK)	保温・消音	3	4	12	-50~500	-5~70	498,507
キットストレート(高断熱)	K-FDK□D(DK)							510
異径(高断熱)	K-FDC□E(EK)		1	3	10	-50~300	-5~75	507
ストレート(保温)	K-FDP□E(EK)	保温	4	2	15	-150~500	-5~60	503,509
ストレート(保温)	K-FDPD□E(EK)			1				505,509
ストレート(消音)	K-FDS□E(EK)	消音	2	5	10	-50~300	-5~75	499,508
ストレート(消音)	K-FDSD□E(EK)		1					3
ストレート7.6m(耐湿)	K-FDH□C	保温・多湿	4	5	20	-240~2400	-15~90	511

【正】

【訂正内容】

・ 507 頁

**【誤】 K-FDC□D(DK) フレキシブルダクト 異径(高断熱)** 脱塩ビ

(D)  
(DK)

■外形寸法(mm)

①内部被覆材：不織布  
②中間遮風材：ポリプロピレンフィルム  
③グラスウール：(16kg/m<sup>3</sup>;t25)×2  
④成形用銅線：亜鉛メッキ銅線  
⑤外部被覆材：ポリプロピレンチューブ  
⑥成形テープ：粘着布テープ50巾

■品番の見方  
K-FDC151D□  
無記号：グレー  
K：ブラック  
累進  
長さ(m)  
太径側呼び径(cm)  
C：異径(高断熱)  
フレキシブルダクト

■推奨使用範囲  
最大風速(m/s):12  
静圧(Pa)：-50~500  
使用温度および  
周囲温度(℃)：-5~70

品番	呼び径(mm)	最大外径(mm)	接続口径寸法		国土交通省不燃認定番号	希望小売価格(単価・税抜き)	梱包入数	納期区分	販売単位
			A(接続口径mm)	B(接続口径mm)					
K-FDC151D(DK)	φ100×φ150	φ208	φ105	φ155	NM-0629	7,000円	1本	受5	1本
K-FDC201D(DK)	φ150×φ200	φ258	φ155	φ205		8,600円			
K-FDC251D(DK)	φ200×φ250	φ308	φ205	φ255		10,200円			
K-FDC301D(DK)	φ250×φ300	φ358	φ255	φ305		12,100円			

注)フレキシブルダクトは本カタログ記載の他の部材と異なり、納入は別便となります。



**【正】 K-FDC□E(EK) フレキシブルダクト 異径(高断熱)** 脱塩ビ

(E)  
(EK)

■外形寸法(mm)

①内部被覆材：不織布  
②グラスウール：24kg/m<sup>3</sup>;t50  
③成形用銅線：亜鉛メッキ銅線  
④外部被覆材：ポリプロピレンチューブ(t0.08)  
⑤成形テープ：粘着布テープ50巾

■品番の見方  
K-FDC151E□  
無記号：グレー  
K：ブラック  
累進  
長さ(m)  
太径側呼び径(cm)  
C：異径(高断熱)  
フレキシブルダクト

■推奨使用範囲  
最大風速(m/s):10  
静圧(Pa)：-50~300  
使用温度および  
周囲温度(℃)：-5~75

品番	呼び径(mm)	最大外径(mm)	接続口径寸法		国土交通省不燃認定番号	希望小売価格(単価・税抜き)	梱包入数	納期区分	販売単位
			A(接続口径mm)	B(接続口径mm)					
K-FDC151E(EK)	φ100×φ150	φ255	φ105	φ155	NM-4356	8,400円	1本	受5	1本
K-FDC201E(EK)	φ150×φ200	φ305	φ155	φ205		10,300円			
K-FDC251E(EK)	φ200×φ250	φ355	φ205	φ255		12,200円			
K-FDC301E(EK)	φ250×φ300	φ405	φ255	φ305		14,500円			

注)フレキシブルダクトは本カタログ記載の他の部材と異なり、納入は別便となります。